M 1:500

Entwässerungsrinne -1 cm Absatz von Oberkante Fahrbahn Fugenausbildung gem. DIN 18318

Tiefbordsteine an Grundstücksgrenze wenn möglich mit 4 cm Stichmaß als innere Leitlinie.

Betonsteinpflaster gem. Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelägen sowie ATV-DIN 18318

barrierefreie Querungen gemäß Vorgaben / Details der Stadt Wetzlar

Legende Planung

	Straßenachse
	Fahrbahn (Asphalt)
	Gehweg (gepflastert)
	Grünfläche
RB	Bord / Rinne
	Rinne (höhengleich)
TB / RB	Tiefbord / Rundbord
	gepl. Querungsstelle
0+010.000	Stationierung
SA	Straßenablauf
H = 1300.000 m km = 0+088.317 h TS = 217.790 T = 16.310 f = 0.102	Neigungswechselpunkt mit Angabe von: - Ausrundungshalbmesser, - Bauart, - Höhe Tangentenschnittpunkt, - Tangentenlänge, - Stichhöhe
	Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungswechselpunkt
	Achsknotpunkt
	Gradientenhochpunkt
	Gradiententiefpunkt
	Querneigung

Legende Bestand

	Straßenrand
	Rinne
	Mauer
	MW-Kanalschacht
	Zugang
	Zufahrt
	Verkehrsschild
	Lichtmast
	Vertelerkasten
	Schieberkappe Wasser
	Schieberkappe Gas
	Unterflurhydrant
	Böschung
	vorh. Straßenablauf
	Hofzufahrt (Pflaster)

STADT WETZLAR Der Magistrat Tiefbauamt		Proj.-Nr.:	19-063
		Unterlage:	10
		Blatt-Nr.:	2
		B-Plan:	
Stadtteil: Nauborn	Leistungsphase:	Ausführung	
Endausbau BG "Hundsrücken"	Aufmaß:	06.2020	Heine
	Sachbearbeiter/in:	07.2021	Wöllner
	Gezeichnet:	07.2021	Wöllner
	Geprüft:		
	Maßstab:	1 : 500	
Lageplan Straßenbau 2 ("Süd")			

BAUDEZERNAT
gez. Dr. Viertelhausen
Datum Bürgermeister

TIEFBAUAMT
gez. Stolz
Datum Leiter des Tiefbauamtes

Änderungsvermerke

Nr.	Änderung / Ergänzung	Datum	Name